

MANUAL DE INSTRUÇÃO Instalação e Manutenção

DUCHAS DE TETO

3100 | 3150 | 3200





CONHEÇA NOSSAS REDES SOCIAIS (D)(in)(f)(10)

A empresa Fênix é participante do Programa Setorial da Qualidade de Metais Sanitários.

FÊNIX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

CNPJ: 38.244.743/0001-80

Rua Desembargador Amaral Vieira, 12 Vila Nova Carrão - São Paulo - SP | Brasil

CEP: 03908-040 INDÚSTRIA BRASILEIRA





JADE

PLATINA 400 VERSATA


PLENA 250

EROS









Especificações Técnicas	02
Contém na Embalagem	02
Composição Básica	02
3100 105 3150 105 3200 105	03
3100/3150/3200 120/400/640	04
3100 180 3150 180 3200 180	05
3100 250 3150 250 3200 250	06
Certificado de Garantia	07

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIÂMETRO NOMINAL: APLICAÇÃO DO PRODUTO: DN15 (1/2") ou DN20 (3/4") Banheiro e outras áreas

UTILIZAÇÃO: Água Fria ou Água Quente.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO: REFERÊNCIA NORMATIVA:

Entrada Vertical ABNT NBR 15206

PRESSÃO DE TRABALHO: (20 a 400) kPa / (2 a 40) m.c.a

TEMPERATURA DE TRABALHO MÁXIMA: 70°C

CONTÉM NA EMBALAGEM

1 Chuveiro com bojo articulado, 1 Canopla,

1 Bucha de redução, 1 Manual

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Liga de Cobre (latão), Aço Inoxidável, Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

CERTIFICADO VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Os produtos Fani, são garantidos por 10 anos a partir da data da compra comprovada pela apresentação da nota fiscal.

A presente garantia não será aplicada nas situações:

- Danos causados ao produto em consequência de quedas, colisões, manuseio inadequado, instalação incorreta e não cumprimento das especificações técnicas;
- Aplicação e adaptações de peças não originais e inadequadas, sem autorização prévia do fabricante.
- Objetos que obstruam e prejudiquem a vazão de água ou que impossibilitem seu funcionamento.
- Produtos instalados onde a água é considerada não potável e apresente impurezas e substâncias desconhecidas, que ocasionem o mau funcionamento.
- Deterioração por desgaste natural (uso cotidiano), como vedantes, guarnições, cunhas, mecanismo de vedação, etc.
- Danos causados ao acabamento por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos como saponáceo, palha de aço e esponja dupla face).
- Produtos instalados para uso público, terão o período de garantia reduzido em 50%

Produto não perecível e com prazo de validade indeterminado.


A FÊNIX reserva-se o direito de alterar os produtos, informações e ilustrações deste manual.





Antes de iniciar a instalação. analise as dimensões do produto, leia com atenção o certificado de garantia e todas as instruções do manual.

DUCHAS DE TETO





do produto, as instalações

hidráulicas devem atender

Quais ferramentas usar na instalação, manutenção e conservação?




*VEDA ROSCA



APERTO MANUAL



*CHAVE INGLESA



MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Não use as ferramentas no acabamento superficial, para evitar riscos.



Não utilize materiais abrasivos ou químicos para a limpeza dos produtos.

06



Antes de iniciar a instalação, analise as dimensões do produto, leia com atenção o certificado de garantia e todas as instruções do manual.

DUCHAS DE TETO 3100 105 | 3150 105 | 3200 105



Sugerimos a limpeza da tubulação antes da instalação.

Quais ferramentas usar na instalação, manutenção e conservação?



*VEDA ROSCA



APERTO MANUAL



*CHAVE INGLESA

Recomendação Para o bom funcionamento do produto, as instalações hidráulicas devem atender as normas da ABNT. BOJO CRIVO ESPALHADOR ARTICULADO SALIENTE INSTALAÇÃO Antes de iniciar, feche o registro geral Ponto de saída de água Se necessário utilize bucha de redução **♦**2•AC Recue a canopla no braço do chuveiro, use veda rosca e rosqueie o conjunto ao ponto de B 31 saída de água. Posicione a canopla, rosqueie e aperte o bojo no braço do chuveiro. Conforme a sequência da ilustração. Caso necessário Evite a perda retire o bojo \Box da guarnição Aplique um

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

leve aperto.

FUNCIONAMENTO E USO

Não use as ferramentas no acabamento superficial, para evitar riscos.



Não utilize materiais abrasivos ou químicos para a limpeza dos



periodicamente, os bicos do bojo.







Antes de iniciar a instalação. analise as dimensões do produto. Jeia com atenção o certificado de garantia e todas as instruções do manual.

DUCHAS DE TETO

3100 120 | 3100 400 | 3100 640 3150 120 3150 400 3150 640 3200 120 | 3200 400 | 3200 640

Antes de iniciar a instalação, analise as dimensões do produto, leia com atenção o certificado de garantia e todas as instruções do manual.

> Sugerimos a limpeza da tubulação antes da

instalação.

Quais ferramentas usar na

instalação, manutenção

e conservação?

DUCHAS DE TETO 3100 180 | 3150 180 | 3200 180

Para o bom funcionamento do produto, as instalações hidráulicas devem atender as normas da ABNT.

Sugerimos a limpeza da tubulação antes da instalação.

Quais ferramentas usar na instalação, manutenção e conservação?



INSTALAÇÃO



*VEDA ROSCA



APERTO MANUAL



*CHAVE INGLESA

Antes de iniciar, feche o registro geral

Acrescente a canopla no braço do chuveiro, use veda rosca e rosqueie o conjunto ao ponto de saída de água. Encaixe a guarnição no B 4 bojo.

FUNCIONAMENTO E USO

Para o bom funcionamento do produto, as instalações

hidráulicas devem atender

Recomendação

as normas da ARNT

Posicione, rosqueie e aperte o bojo no braco do chúveiro. Conforme a seguência da

ilustração. Evite a perda da guarnição

> C)61 Aplique um leve aperto.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Não use as ferramentas no acabamento superficial, para evitar riscos.



Não utilize materiais abrasivos ou químicos para a limpeza dos produtos

04





Ā3

Caso necessário

retire o bojo




*VEDA ROSCA





*CHAVE INGLESA





MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Não use as ferramentas no acabamento superficial, para evitar riscos.



Não utilize materiais abrasivos ou químicos para a limpeza dos





